

## DELTA<sup>®</sup>-FOXX / DELTA<sup>®</sup>-FOXX PLUS



A membrana DELTA<sup>®</sup> FOXX PLUS tem efeito de lótus, a sua superfície exterior permite a rápida drenagem de água. Produzida com a tecnologia exclusiva BiCo, as suas fibras têm mais densidade, aumentando a sua resistência a proteção UV. A dissipação da humidade nas coberturas é garantida pelo SD de aproximadamente 0.02m. O revestimento de dispersão garante permanentemente a impermeabilidade à água, otimizando o desempenho do isolamento térmico, pois este mantém-se seco.

Material: com 2 camadas, membrana de elevada resistência de fabrico PES com sistema de difusão e dispersão de água. À prova de água

Aplicação: Em coberturas inclinadas com estruturas contínuas ou descontínuas.

Reação ao Fogo: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1)

Resistência à Tração: Aprox. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilidade: impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -40°C até 80°C

Peso: Aprox: 270g/m<sup>2</sup>

Peso Rolo: Aprox: 20Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

**LAYEROOF Portugal**

Telef.: +351 925073822 | e-mail: [geral@layeroof.com](mailto:geral@layeroof.com)

[www.layeroof.com](http://www.layeroof.com) | [www.doerken.com/bvf-en](http://www.doerken.com/bvf-en)