

DELTA[®]-MS 20

Membrana adequada para infiltrações. Camada de segurança a longo prazo.

Resistente á compressão e degradação do solo.



DELTA[®] marca de qualidade, produtos fabricados pela Dörken.

■ Sistema de Drenagem

■ Para a construção civil e Engenharia

■ Aplicação vertical e horizontal

DELTA®-MS 20

Tabela de Conteúdo Técnico:


Material	Polietileno de alta densidade (PEAD).
Profundidade dos Nódulos	aprox. 20 mm
Resistência à Compressão	aprox. 200 kN/m ²
Capacidade de Drenagem	aprox. 10 · 10 ⁻³ m ³ /s (10 l/s · m)
Volume de ar entre os nódulos	aprox. 14 l/m ²
Estabilidade Térmica	- 30 °C até + 80 °C
Resistência ao Fogo	Classe B 2 (DIN 4102) Classe B 1 (DIN 4102) – necessidades especiais
Dimensão do rolo	20 m x 2 m

Alta capacidade de drenagem em estruturas de dupla camada.

DELTA®-MS 20 ...

- ... resistente à compressão, durável membrana pitonada de polietileno de alta densidade.
- ... devido aos seus nódulos de 20 mm, possui uma maior capacidade de segurança e drenagem.
- ... resistente à degradação dos solos e ataques químicos, bem como, não é poluente para a água potável.
- ... pode ser aplicado na horizontal ou na vertical economizando custos, como cofragem permanente entre a projecção, escoramento, ou da trincheira e uma parede estrutural de betão.
- ... quando aplicada na vertical drena água proveniente do subsolo rochoso.
- ... quando aplicada na horizontal, entre a fundação e a camada superficial, controla a água subterrânea no momento da subida, transportando-a para o dreno.
- ... é ideal para problemas relacionados com a água na construção de túneis. Com os nódulos virados para fora, a membrana forma um sistema contínuo de canais através dos quais a água é orientada para o dreno.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken GmbH & Co. KG
Wetterstraße 58
D-58133 Herdecke
Tel.: +49 23 30/63-0
Fax: +49 23 30/63-355
bvf@doerken.de
www.doerken.de

Uma Empresa do grupo Doerken



Layeroof
Cerdeirinhas
4850-427 Vieira do Minho
Telm: 925073822
geral@layeroof.com
www.layeroof.com